

Technische Daten MLD 815

Lichtstärke	Candela
Beleuchtungsstärke	0 - 150.000 Lux/1 m 0 - 240 Lux/25 m
Ausrichtung (in %, cm, °)	
Abblendlicht	0% - 10% (0 - 1.000 mm)
Fernlicht	0% - 10% (0 - 1.000 mm)
Oben und unten, rechts und links	0% - 6% (0 - 600 mm)
Messhöhe (optischer Mittelpunkt ab Bodenhöhe)	240 - 1.450 mm
LCD-Farbmonitor	5,7", 262.000 Farben
CMOS-Kamera	640 x 480 VGA, Bildrate 60 fps
Laserklasse	⚠ 3R
Spannung Netzteil (Eingangsspannung des Batterieladegerätes)	100 - 240 V / 50 - 60 Hz
Versorgungsspannung (interne Batterie)	12 V
Arbeitstemperatur	+ 5 bis + 45°C
Gewicht	35 kg
Abmessungen Gerät (BxTxH)	660 x 695 x 1.780 mm
Bestellnummern	
MLD 815 mit Drucker	1 692 104 323
Optionales Zubehör	
Schienenset 3m (inkl. Räder und Installationssatz)	1 692 105 080
Kit Verlängerung Schienen 1,5 m bestehend aus Führungsschiene, Laufschiene und Installationsmaterial	1 692 105 112
Höhenstandsensord	1 692 105 066
Schutzhaube	1 692 105 079

Trotz sorgfältiger Redaktion sind Änderungen in Technik und Lieferumfang vorbehalten. Bilder können teils Sonderzubehöre oder ähnliche Varianten zeigen. Für verbindliche, aktualisierte Angebote wenden Sie sich an Ihren Beissbarth-Händler.

Ihr Händler vor Ort:

Beissbarth GmbH
Ein Unternehmen der Bosch-Gruppe
Hanauer Straße 101
80993 München
Germany

Tel. +49-89-149 01-0
Fax +49-89-149 01-240

www.beissbarth.com
sales@beissbarth.com